

# 政府采购项目需求方案

采购单位：德州市第六人民医院

采购代理机构：德州市政府采购中心

项目名称：德州第六人民医院医疗用具采购项目

编制时间：2026年03月26日

## 一、项目概况及预算情况

本项目为德州第六人民医院医疗用具采购项目，总预算金额共135.733万元。

## 二、采购标的具体情况

1. 采购内容：德州第六人民医院医疗用具采购项目（详见附件）。
2. 需实现的功能或者目标：满足采购需求。
3. 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家、省、市相关标准及所属行业现行规范。
4. 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：符合国家、省、市相关标准及所属行业现行规范。
5. 需满足的采购政策要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号有关规定，本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠政策。
6. 项目交付或者实施的时间和地点
  - 6.1 时间：具体时间以甲乙双方签定的合同为准。
  - 6.2 地点：采购人指定地点。
7. 需满足的服务标准、期限、效率等要求：满足采购要求。
8. 项目售后服务及验收标准：达到国家、省市及其他验收规范规定标准。
9. 其他技术、服务等要求：符合采购文件要求，达到合格标准。

## 三、联系方式

1. 采购人：德州市第六人民医院

联系人：张科长

联系地址：德州市天衢东路5500号

联系电话：0534-2587890

2. 采购代理机构：德州市政府采购中心

联系人：孙女士

联系地址：德州市东风东路1666号

联系电话：0534-2223128

# 附件

## 项目需求和技术方案

产品名称	配置标准或技术、服务要求	数量	单位	备注
医用边桌	规格尺寸：600*500mm 1、面板：采用≥18mm寒江雪超晶石面； 2. 架子：不锈钢黑钛脚架。	6	个	
医用圆凳	规格尺寸：325*325*440-560mm 1、采用优质环保皮透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 2、采用优质阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。 3、配钢制五星脚，管材无裂缝、叠缝，外露管口断面封闭；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等缺陷，表面波纹均匀；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 4、采用优质气压棒，涂层光滑、色泽一致，无漏喷、腐蚀、脱色、掉色、流挂、疙瘩、皱皮等现象。 5、采用转椅底盘，冲压件无脱层、无裂缝；涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、无疙瘩皱皮等缺陷；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。	23	把	
医用椅（中背）	规格尺寸：635*550*965-1060mm 1. 椅背：背网采用环保优质高弹性网布； 2. 腰靠：升降调节腰靠； 3. 扶手：升降扶手，采用优质PP材质； 4. 座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵； 5. 底盘：倾仰底盘； 6. 气杆：三级气杆； 7. 椅脚：高强度尼龙脚； 8. 脚轮：万向椅轮。	150	把	该产品为本包核心产品 提供样品
医用整容镜	规格尺寸：600*1800mm 1、亚克力材质，镀膜工艺，加厚镜面，成像清晰； 2、边缘精细刻磨不锋利，安全不伤手。	89	块	
医用候诊椅（一桌三椅）	规格尺寸：800*720mm（桌）/620*610*720mm（椅） 1、候诊椅：靠背采样定型弯板结构，高档西皮面料，座包采用优质麻布，内部填充高密度高回弹海绵+4.0拱簧，橡筋，坐感舒适 脚架：优质黑色喷涂工艺钢架。 2、候诊桌面板：≥15MM树脂板面贴面加底部吸塑中纤板面； 脚架：优质太空灰喷涂钢架。	6	组	

12门医用智能储物柜	<p>规格尺寸：850*460*1850mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、操作系统：支持条码、人脸识别、密码、指纹、刷卡等。</p>	28	组	提供样品
医用理疗床	<p>规格尺寸：2000*650*600mm</p> <p>1、整体采用优质橡胶木实木，所有木材经防虫、防腐、蒸汽高温烘干处理，含水率在8%-12%，卯榫结构，实木首选无腐朽、无孔洞、无贯通裂缝、无死节、不变形的优质橡胶木实木；床板采用医用皮软包。</p> <p>2、油漆选用环保水性漆，饱满度高、细腻光滑，耐磨、耐烫、附着力强，家具表面平整光滑，无毛刺及棱角，无脱胶、鼓泡或开裂现象；</p> <p>3、胶水：选用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，优于国家标准。</p> <p>4、采用优质五金配件；</p> <p>5、所有材料甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>6、床撑、床腿贴加厚耐磨防滑脚垫，防划伤，保护地板。</p>	40	张	
8门医用智能储物柜	<p>规格尺寸：850*460*1850mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、操作系统：支持条码、人脸识别、密码、指纹、刷卡等。</p>	48	组	
软包医用长条凳	<p>规格尺寸：1600*450*450mm</p> <p>1. 面料：可选优质西皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；</p> <p>2. 海绵：采用优质发泡棉，密度<math>\geq 40\text{KG/m}^3</math>，软硬适中，久坐不变形；</p> <p>3. 内框架：采用优质实木刨方，结实牢靠，不易生虫；</p> <p>4. 沙发脚：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。</p>	146	组	
隔离医用折叠餐桌（带轮）	<p>规格尺寸：1200*550*750mm</p> <p>1、板材：采用优质环保E0级三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>；</p> <p>2、封边：采用优质环保PVC封边条，厚2.0mm；</p> <p>3、台架侧脚为厚度1.5mm 优质冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度1.2-3.0mm 冷轧钢；脚轮为尼龙脚；可折叠；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>5、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>	130	张	提供样品

隔离医用就餐圆凳	规格尺寸：420*330*460mm 1、全新PP材质，一体成型，凳面加厚设计，稳固耐用； 2、可叠放。	466	个	
医用洽谈桌（圆桌）	规格尺寸：700*700*750mm 面板：≥18MM树脂板面贴面加底部吸塑中纤板面 架子：黑哑光喷涂柱+铁架底座	11	张	
医用洽谈椅	规格尺寸：640*620*740mm（座高430mm） 靠背：定型弯板结构，填充高密度高回弹海绵，高档西皮面料，座包采用高密度高回弹海绵+4.0拱簧，橡筋，坐感舒适 脚架：优质黑色喷涂工艺钢架	56	把	
医用文件柜	规格尺寸：900*400*1850mm 1. 上玻下铁结构。 2. 采用净板厚度≥0.8mm优质冷钢板及优质零部件；经选、折边、焊接、磷化酸洗、喷塑、组装、包装等工艺及生产步骤精制而成。原坯经磷化酸洗，利用静电喷塑进行表面处理。附着力强、防潮、防腐、防脱落、抗高温、易于清洗。 3. 配置标签框，通风窗，独立安全锁。喷塑采用环保喷塑粉，对人体无害。 4. 门上有透气孔，柜门装有加强支条及防撞胶装置，使开关顺滑无声，柜门经过严格的用力开关测试。 5. 柜架底部的防倒扣板，可防止出轨或倾倒。	78	个	
医用组合条桌（带轮）	规格尺寸：直径1500mm六角桌 1、材质：所有板材均采用优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁。 2、厚度：面板厚度为≥25mm，挡板厚度为≥16mm； 3、台架侧脚为厚度≥1.5mm 优质冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度1.2-3.0mm 冷轧钢，脚轮为尼龙脚； 4、台面+可折叠活动钢架 5、五金配件：表面平整光滑，无明显凹凸、划痕、毛刺等缺陷； 6、封边：采用2.0mm 厚优质PVC封边条。 7、每组由6张单桌组成。	20	组	
医用培训椅（不带轮）	规格尺寸：535*540*807mm 1、椅架：采用≥32*18mm圆方管，厚度≥1.5mm，采用静电喷粉高温塑化而成。 2、胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、椅背拉力测试最大承重可达150KG。 3、网背：双层优质网布，耐磨防污性好，超透气舒适。 4、座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用华宇阻燃涤纶面料，耐磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感。 5、固定高脚垫，保护地板，移动时减少噪音。 6、外观设计特点：符合人体工程学理念，结构牢固。	258	把	提供样品

医用鞋架	<p>规格尺寸：600*350*900mm</p> <p>1、基材：钢管壁厚<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>2、工艺：高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面五明显焊接痕迹。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序；采用经SGS检验合格的环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>	10	组	
医用桌	<p>规格尺寸：1600*1400*760mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用E0级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2、脚架：优质钢制脚架，钢材壁厚<math>\geq 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、横梁：优质钢制横梁，壁厚<math>\geq 3\text{mm}</math>；</p> <p>4、走线：台面带双翻线盒盖板</p> <p>5、配置：主台+主机柜+吊木挡板（挡板后带线槽）；</p> <p>6、采用铝合金拉手、三节滚珠阻尼滑轨</p> <p>7、封边：采用2.0mm厚优质PVC封边条。</p>	11	张	
医用椅（高背）	<p>规格尺寸：635*550*1140-1190mm</p> <p>头枕：升降可调头枕；</p> <p>1.椅背：背网采用环保优质高弹性网布；</p> <p>2.腰靠：升降调节腰靠；</p> <p>3.扶手：升降扶手，采用优质PP材质；</p> <p>4.座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵；</p> <p>5.底盘：倾仰底盘；</p> <p>6.气杆：采用三级气杆；</p> <p>7.椅脚：高强度尼龙脚；</p> <p>8.脚轮：万向椅轮。</p>	11	把	
医用更衣文件柜	<p>规格尺寸：970*420*1850mm</p> <p>1.上玻下门文件柜+单独更衣柜结构；</p> <p>2.采用净板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>优质冷轧钢板及优质零部件；经折边、焊接、磷化酸洗、喷塑、组装、包装等工艺及生产步骤精制而成。原坯经磷化酸洗，利用静电喷塑进行表面处理。附着力强、防潮、防腐、防脱落、抗高温、易于清洗；</p> <p>3.配置标签框，通风窗，独立安全锁。喷塑采用环保喷塑粉，对人体无害；</p> <p>4.门上有透气孔，柜门装有加强支条及防撞胶装置，使开关顺滑无声，柜门经过严格的用力开关测试；</p> <p>5.柜架底部的防倒扣板，防止倾倒。</p>	15	个	
医用茶水柜（防水）	<p>规格尺寸：1100*400*800mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用E0级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2、五金配件：采用优质阻尼五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚优质PVC封边条。</p>	15	个	

医用茶几	<p>规格尺寸：800*500*440mm</p> <p>材质：1. 选用优质橡胶木，无辅材，木材含水率8%-12%；所有实木木材色泽均匀完整干净，无结疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，无色差。</p> <p>2. 胶粘剂：采用环保粘合剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准规范要求。</p> <p>3. 油漆：采用水性漆，并进行净味处理，需经过5底3面漆封闭式喷涂，油漆应光滑、通透、漆膜均匀、亮度度一致，漆膜硬度≥3H。</p> <p>4. 结构：采用半榫卯结构。</p> <p>5. 优质五金配件：采用优质五金配件，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。</p>	8	张	
医用桌	<p>规格尺寸：1200*600*750mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用E0级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。</p> <p>2、配置：主台+三抽屉+键盘托+主机托；</p> <p>3、采用铝合金拉手、三节滚珠阻尼滑轨</p> <p>4、封边：采用2.0mm厚优质 PVC 封边条。</p>	28	张	
医用吊柜	<p>规格尺寸：L*350*550mm</p> <p>1、材质：所有板件采用实木多层板基材，厚度≥18mm，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁；</p> <p>2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。</p>	40	米	
定制医用茶水柜	<p>规格尺寸：700*400*800mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用E0级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度≥ 25mm，其他板材厚度≥18mm；</p> <p>2、五金配件：采用优质阻尼五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>3、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</p>	20	个	
医用简易桌	<p>规格尺寸：1200*400*750mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形。</p> <p>2、桌面厚度≥ 25mm，其他板材厚度≥16mm耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和。</p> <p>3、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</p>	11	张	
智能医用充电柜	<p>规格尺寸：816*300*499mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度≥0.8mm。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、配置：12门充电柜、指纹、人脸识别等。</p>	6	组	

不锈钢医用推车	规格尺寸：1200*600*900mm 1、基材：加厚304不锈钢钢管材质 2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。	17	个	
移动医用隔离晾衣架	规格尺寸：1800*450*103mm 1、加厚烤漆钢管材质； 2、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强；	42	组	
医用屏风工位	规格尺寸：1200*600*1100mm 1. 框架用材：优质工业级铝材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铝含量 $\geq 93\%$ ，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易退色。 2. 基材：采用优质E0级实木颗粒板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，质量符合国家标准GB 18580-2017《室内装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》。 3. 饰面：具有防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，产品符合国家标准GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》 4. 封边：采用优质PVC，厚度2.0mm，防撞、防水、防虫。 5. 贴面胶：选用优质无甲醛环保热压贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 6. 家具成形后效果，外形美观，稳固耐用，不易变形，拆装简便，每位屏风配一个活动柜. 主机架、键盘架。	33	个	
医用吊柜（带灯带）	规格尺寸：L*350*550mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。 4. 柜体下方配置感应灯带。	20	米	
医用中柜	规格尺寸：L*350*600mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。	13	米	
医用地柜（两分类）	规格尺寸：L*600*850mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2. 台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板； 3、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 4、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。 5. ABS 抽拉式垃圾桶（2个，一蓝一黄）、垃圾桶盖+脚踏装置+透明卡槽。	37	米	

钢制医用上下床	<p>规格尺寸：2000*900*1850mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立柱:采用72*72mm闭口管，材料厚度≥1.2mm.</li> <li>2. 长横梁:采用80*45mm闭口管，材料厚度≥1.2mm.</li> <li>3. 短横梁:采用25*50mm闭口管，材料厚度≥1.0mm</li> <li>4. 床板支撑:采用≥22*35*1.0mm厚D型管制作</li> <li>5. 铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成。</li> <li>6. 楼梯:支架采用≥22*35*1.0mmD型管焊接而成，脚踏板支撑板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成</li> <li>7. 床板:采用≥12mm厚实木多层板，板材足料，无霉点，双面抛光，床板符合铁床规格要求含环保棕垫。</li> </ol>	12	张	
卫生间置物架套装	<p>置物架规格尺寸：500*160*410mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、304不锈钢材质，多层收纳，镂空小孔通风设计，防水防潮。</li> <li>2、配置移动挂钩，美观好用。</li> <li>3、安装方式固定到墙上。</li> </ol> <p>镜子规格尺寸：600*800mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、亚克力材质，镀膜工艺，加厚镜面，成像清晰；</li> <li>2、边缘精细刻磨不锋利，安全不伤手。</li> </ol>	306	套	
医用隔离脸盆架	<p>规格尺寸：210*50*215mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、加厚304不锈钢材质。</li> <li>2、安装方式固定到墙上。</li> </ol>	306	个	
医用分诊台	<p>规格尺寸：2500*300/700*750/1050mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级中密度纤维板，厚度 ≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。</li> <li>2. 台面材质台面全部采用优质医用人造石，板材厚度 ≥12mm。</li> <li>3. 采用优质水性环保漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。</li> <li>4. 内部小柜采用 E0 级三聚氰胺板，厚度 ≥16mm，防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱。</li> <li>5. 锁具：锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理，制作工艺精湛，外观漂亮。</li> <li>6. 三节静音阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽拉自如，正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</li> <li>7. 液压缓冲门铰：不锈钢材质或采用门轴式工艺，铰链反复启闭实验</li> <li>8. 不锈钢踢脚线：采用304不锈钢踢脚线，厚度 ≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</li> <li>9. 工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。</li> <li>10. 包含内部满足办公的主机柜、三抽柜、打印机柜。</li> </ol>	2.5	米	

定制医用病房衣柜	<p>规格尺寸：定制</p> <p>1. 基材：采用优质E0级实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，质量符合国家标准GB 18580-2017《室内装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面：具有防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，产品符合国家标准GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》</p> <p>3. 封边：采用优质PVC，厚度2mm，防撞、防水、防虫。</p> <p>4. 贴面胶：选用优质无甲醛环保热压贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件。缓冲导轨、缓冲铰链、锁、拉手、线盒、钢板、铝材，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	244	$\text{m}^2$	
医用候诊椅	<p>规格尺寸：1860*640*840mm</p> <p>1、扶手：采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理。</p> <p>2、椅脚：采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理。</p> <p>3、座板：座板内部20*10*1.5mm方管、3mm扁铁、1mm冲孔板拼接，保证座椅单人位承重力达到200公斤以上；外包环保聚氨酯（PU）A/B聚醚发泡成型。</p> <p>4、坐垫部分采用环保AB聚醚经专用模具一次发泡成型。</p> <p>5、横梁：90*80*1.2mm冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位，打磨焊接位后静电喷涂处理。</p> <p>6、调节脚：外壳为201不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料垫。</p>	30	套	提供样品
医用候诊椅	<p>规格尺寸：1850*750*780mm</p> <p>1. 面料：可选优质西皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；</p> <p>2. 海绵：采用优质发泡棉，密度<math>\geq 40\text{KG}/\text{m}^3</math>，软硬适中，久坐不变形；</p> <p>3. 内框架：采用优质实木刨方，结实牢靠，不易生虫；</p> <p>4. 外框架：采用加厚五金脚架，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。抗氧化能力强</p>	8	套	

## 二、其他要求

1、中标人必须确保项目整体通过采购方及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；供应商应踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或成交后无法完成项目，供应商承担一切后果。

2、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

3、整个项目执行过程中（含前期现场勘察），供应商人员产生的意外伤害、突发疾病等事故，由供应商自行完全承担。